



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps et base en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne en aluminium

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):  
D Version dimmable

Dimensions	Ø 260 x 171 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	15 W
Alimentation	220-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	2300 lm
Flux lumineux appareil	303 lm
Rendement lumineux	20 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	C
Durée de vie LED	L70 B50 72.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.5 kg
Conformité	CE UK CA

## CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULEUR	
<b>AG</b>	GRIS ALUMINIUM	<b>27K</b>	2700K
<b>AN</b>	ANTHRACITE	<b>3K</b>	3000K
<b>BI</b>	BLANC	<b>4K</b>	4000K



**KASKO**

LA SÉRIE

