



Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich  
 Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte  
 Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung  
 Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern  
 Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung  
 Inbusschrauben aus Edelstahl  
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen	<b>267 x 165 x 125 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>10 W</b>
Stromversorgung	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Lichtquellenlichtstrom	<b>1125 lm</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>470 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>47 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>E (4000K), F (2700K), F (3000K)</b>
LED Lebensdauer	<b>L70 B10 45.000 h</b>
Standardabweichung der Farbabstimmung	<b>MacAdam step 3</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse I</b>
Schutzart IP	<b>IP 65</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Gewicht	<b>1.45 kg</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

#### CODE OPTIONS

#### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT  
**BI** WEISS

#### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

**KASKO** DIE SERIE

