



Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich
 Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte
 Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung
 Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern
 Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung
 Inbusschrauben aus Edelstahl
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

| | |
|---------------------------------------|--|
| Abmessungen | 267 x 165 x 125 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 10 W |
| Stromversorgung | 220-240 V 50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom | 1125 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 470 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 47 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | ≥80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | E (4000K), F (2700K), F (3000K) |
| LED Lebensdauer | L70 B10 45.000 h |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 65 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 10 (20 joules) |
| Normen | EN 60598-1 +2-1 |
| Gewicht | 1.45 kg |
| Konformität | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
BI WEISS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

KASKO DIE SERIE

