



Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte

Diffusor: bedrucktes Opalglas / Silikondichtung

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Dimensions

268 x 166 x 125 mm

Lichtquelle

LED

Wattage

10 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

1100 lm

LUMEN OUTPUT

234 lm

Leuchten-Lichtausbeute

23 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

LED-Energieeffizienzklasse

E (4000K), F (2700K), F (3000K)

Elektrische Schutzklasse

Klasse I

Schutzart IP

IP 65

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Gewicht

1.84 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	DIFFUSE
-----------------	---------

KASKO oval mit Abdeckung LED 10W

9186



KASKO DIE SERIE

