



Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: cuerpo y base en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Placa interior en aluminio

Difusor: vidrio opalino estampado / Junta de silicona

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	<b>268 x 166 x 125 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>10 W</b>
Fuente de alimentación	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flujo luminoso fuente	<b>1125 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>234 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>23 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
Clase energética LED	<b>E (4000K), F (2700K), F (3000K)</b>
Vida útil LED	<b>L70 B10 45.000 h</b>
Desviación estándar de la coincidencia de color	<b>MacAdam step 3</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase I</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>1.84 kg</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

#### CODE OPTIONS

##### ACABADO

<b>AG</b>	GRIS ALUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITA
<b>BI</b>	BLANCO

##### TEMP. DE COLOR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

KASKO

LA SERIE

