



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: vetro opale stampato / Guarnizione di tenuta in silicone

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Dimensioni **268 x 166 x 125 mm**

Sorgente luminosa **LED**

Potenza **10 W**

Tensione/Frequenza **220-240 V | 50/60 Hz**

Light output source **1100 lm**

LUMEN OUTPUT **234 lm**

Efficienza luminosa apparecchio **23 lm/W**

Color Rendering Index – CRI **≥80**

Classe energetica LED **E (4000K), F (2700K), F (3000K)**

Classe di isolamento elettrico **Classe I**

Grado di protezione IP **IP 65**

Grado di resistenza agli impatti **IK 08 (5 Joules)**

Conformità **EN 60598-1 +2-1**

Peso **1.84 kg**

Certificazioni **CE UKCA**

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>AG</b> | GRIGIO ALLUMINIO |
| <b>AN</b> | ANTRACITE        |
| <b>BI</b> | BIANCO           |

##### TEMP. COLORE

|            |       |
|------------|-------|
| <b>27K</b> | 2700K |
| <b>3K</b>  | 3000K |
| <b>4K</b>  | 4000K |

##### OTTICA

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>standard</b> | DIFFUSA |
|-----------------|---------|

**KASKO ovale con palpebra** LED 10W

**9186**



**KASKO** LA SERIE

