



Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen	<b>268 x 166 x 125 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>10 W</b>
Stromversorgung	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Lichtquellenlichtstrom	<b>1125 lm</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>234 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>23 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>E (4000K), F (2700K), F (3000K)</b>
LED Lebensdauer	<b>L70 B10 45.000 h</b>
Standardabweichung der Farbabstimmung	<b>MacAdam step 3</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse I</b>
Schutzart IP	<b>IP 65</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Gewicht	<b>1.47 kg</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

**CODE OPTIONS**

**FINISHING**

<b>AG</b>	ALUMINIUMGRAU
<b>AN</b>	ANTHRAZIT
<b>BI</b>	WEISS

**FARBTEMPERATUR**

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

# KASKO oval mit Abdeckung - stoßfest LED 10W STOSSFEST 9187



**KASKO** DIE SERIE

