



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : corps et base en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne en aluminium

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

#### Dimensions

**268 x 166 x 125 mm**

Source lumineuse

**LED**

Wattage

**10 W**

Voltage/Frequency

**220-240 V | 50/60 Hz**

Light output source

**1100 lm**

LUMEN OUTPUT

**234 lm**

Rendement lumineux

**23 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**≥80**

Classe energie LED

**E (4000K), F (2700K), F (3000K)**

Classe électrique

**Classe I**

Indice de protection IP

**IP 65**

Résistance mécanique

**IK 10 (20 joules)**

Norms

**EN 60598-1 +2-1**

Poids

**1.47 kg**

Certifications

**CE UKCA**

#### CODE OPTIONS

##### FINITION

<b>AG</b>	GRIS ALUMINIUM
<b>AN</b>	ANTHRACITE
<b>BI</b>	BLANC

##### TEMP. DE COULEUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

##### OPTIQUE

**standard** DIFFUSE



**KASKO** LA SÉRIE

