



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	<b>268 x 166 x 125 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>10 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>1125 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>234 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>23 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
Classe energetica LED	<b>E (4000K), F (2700K), F (3000K)</b>
Durata vita LED	<b>L70 B10 45.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>1.47 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

#### OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
<b>AG</b>	GRIGIO ALLUMINIO	<b>27K</b>	2700K
<b>AN</b>	ANTRACITE	<b>3K</b>	3000K
<b>BI</b>	BIANCO	<b>4K</b>	4000K

# KASKO ovale con palpebra - antivandalo LED 10W ANTIVANDALO 9187



KASKO LA SERIE

