



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto
Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa
Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite
Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase
Ingresso cavi dal retro
Viti in acciaio inox
Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V
HC Ottica a nido d'ape 10°

Dimensioni	Ø 131 x H 41 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	10 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1125 lm
Flusso luminoso apparecchio	750 lm
Efficienza luminosa apparecchio	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durata vita LED	L70 B10 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.62 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA	
AN	ANTRACITE	27K	2700K	standard	40°
BI	BIANCO	3K	3000K	ottica opzionale	
su richiesta:					
AG	GRIGIO ALLUMINIO	4K	4000K	12	12°
CO	CORTEN			90	90°
BR	BRONZO				

KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 FLAT LED 10W

1241



ACCESSORI

