



KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 FLAT LED 10W









Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto

Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

HC Ottica a nido d'ape 10°

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo): 24V Bassa tensione 24V

Ø 131 x H 41 mm	Dimensioni
LED	Sorgente luminosa
10 W	Potenza
220-240 V 50/60 Hz	Tensione/Frequenza
1100 lm	Light output source
750 lm	LUMEN OUTPUT
75 lm/W	Efficienza luminosa apparecchio
≥80	Color Rendering Index - CRI
E (4000K), F (2700K), F (3000K)	Classe energetica LED
Classe I	Classe di isolamento elettrico
IP 65	Grado di protezione IP
IK 08 (5 Joules)	Grado di resistenza agli impatti
EN 60598-1 +2-1	Conformità
0.62 kg	Peso
CE FR	Certificazioni

OPZIONI CODICE

BR

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA	
AN	ANTRACITE	27K	2700K	standard	40°
BI	BIANCO	3K 4K	3000K 4000K	ottica opzionale	
su richiesta:				12	12
AG CO	GRIGIO ALLUMINIO CORTEN			90	90'



BRONZO







KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 FLAT LED 10W 1241

9

ACCESSORI





