



Deckenleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Strukturbündiger Opaldiffusor

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):  
24V 24V-Niederspannung

Abmessungen	Ø 131 x H 41 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	10 W
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1125 lm
Leuchten-Lichtstrom	363 lm
Leuchten-Lichtausbeute	36 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B10 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.62 kg
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AN** ANTHRAXIT  
**BI** WEISS

auf Anfrage:

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K



ZUBEHÖR

