


KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 FLAT opal LED 10W 1242









Deckenleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Strukturbündiger Opaldiffusor

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit

Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode): 24V 24V-Niederspannung

Dimensions	Ø 131 x H 41 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	10 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1100 lm
LUMEN OUTPUT	363 lm
Leuchten-Lichtausbeute	36 lm/W
Color Rendering Index - CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.62 kg
Certifications	C€ FŘ

CODE OPTIONS

FINISHING FARBTEMPERATUR

ANTHRAZIT 2700K AN 27K 3000K ы WEISS 3K 4K 4000K auf Anfrage:

ALUMINIUMGRAU AG СО CORTEN

BR BRONZE









KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 FLAT opal LED 10W 1242



ZUBEHÖR







DATA SHEET

03/12/2025

2/2