



## KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 FLAT ópalo LED 10W 1242









Luminaria de exterior para instalación en techo

Espesor mínimo para instalación en superficie / Instalación empotrada a ras de pared mediante accesorio opcional controcaja

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor opalino a ras de la estructura

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensions	Ø 131 x H 41 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	10 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	1100 lm
LUMEN OUTPUT	363 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	36 lm/W
Color Rendering Index - CRI	≥80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.62 kg
Certifications	C€ FK

## **CODE OPTIONS**

ACABADO TEMP. DE COLOR

AN ANTRACITA 27K 2700K BI BLANCO 3K 3000K 4K 4000K a petición:

**GRIS ALUMINIO** AG CO CORTEN BRONZE BR







Goccia Illuminazione srl



## KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 FLAT ópalo LED 10W 1242



## **ACCESORIOS**





