



Luminaria de exterior para instalación en techo

Espesor mínimo para instalación en superficie / Instalación empotrada a ras de pared mediante accesorio opcional controcaja

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor opalino a ras de la estructura

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (impracción epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones

Ø 131 x H 41 mm

Fuente de luz **LED**

Potencia **10 W**

Fuente de alimentación **220-240 V | 50/60 Hz**

Flujo luminoso fuente **1125 lm**

Flujo luminoso luminaria **363 lm**

Eficiencia luminosa luminaria **36 lm/W**

Color Rendering Index – CRI **≥80**

Clase energética LED **E (4000K), F (2700K), F (3000K)**

Vida útil LED **L70 B10 45.000 h**

Desviación estándar de la coincidencia de color **MacAdam step 3**

Clase de aislamiento eléctrico **Clase I**

Clase de protección IP **IP 65**

Resistencia al impacto mecánico **IK 08 (5 Joules)**

Normas **EN 60598-1 +2-1**

Peso **0.62 kg**

Conformidad **CE UKCA**

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA
BI BLANCO

a petición:

AG GRIS ALUMINIO
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 FLAT OPAL LED 10W

1242



ACCESORIOS

