


KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 FLAT opale LED 10W 1242









Luminaire d'extérieur pour installation au plafond

Épaisseur minimale pour installation en surface / Installation encastrée au ras du mur à l'aide de l'accessoire optionnel boîtier d'encastrement

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur opale affleurant à la structure

Source lumineuse: module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	Ø 131 x H 41 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	10 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1100 lm
LUMEN OUTPUT	363 lm
Rendement lumineux	36 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energie LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.62 kg
Certifications	C€ FR

CODE OPTIONS

FINITION TEMP. DE COULEUR

ANTHRACITE AN 27K 2700K 3000K ы BLANC 3K 4K 4000K sur demande:

GRIS ALUMINIUM AG СО CORTEN

BR BRONZE







Goccia Illuminazione srl



KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 FLAT opale LED 10W 1242



DATA SHEET

03/12/2025

2/2

ACCESSOIRES





