



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto
 Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore opale a filo struttura
 Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase
 Ingresso cavi dal retro
 Viti in acciaio inox
 Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	Ø 131 x H 41 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	10 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1100 lm
LUMEN OUTPUT	363 lm
Efficienza luminosa apparecchio	36 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.62 kg
Certificazioni	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
AN	ANTRACITE	27K	2700K
BI	BIANCO	3K	3000K
		4K	4000K
su richiesta:			
AG	GRIGIO ALLUMINIO		
CO	CORTEN		
BR	BRONZO		



ACCESSORI

