



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto  
 Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa  
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore opale a filo struttura  
 Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase  
 Ingresso cavi dal retro  
 Viti in acciaio inox  
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):  
**24V** Bassa tensione 24V

Dimensioni	<b>Ø 131 x H 41 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>10 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>1125 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>363 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>36 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
Classe energetica LED	<b>E (4000K), F (2700K), F (3000K)</b>
Durata vita LED	<b>L70 B10 45.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>0.62 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

**OPZIONI CODICE**

**FINITURA**

**AN** ANTRACITE  
**BI** BIANCO

su richiesta:

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZO

**TEMP. COLORE**

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K



ACCESSORI

