


LUNETTE Ø 235 LED 15W

9201







Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke

Material: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Kabelhalterplatte aus Aluminium 99,8

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Mögliche Durchgangsverkabelung mit doppelter Kabeleinführung

Keine sichtbaren Frontschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

S Version mit Bewegungsmelder

D Dimmbare Version

Dimensions	Ø 235 x 68 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	15 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2300 lm
LUMEN OUTPUT	890 lm
Leuchten-Lichtausbeute	59 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	С
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.2 kg
Certifications	CE ER

CODE OPTIONS

FINISH	HING	FARBT	EMPERATUR
AG AN	ALUMINIUMGRAU ANTHRAZIT	27K 3K	2700K 3000K
BI	WEISS	4K	4000K

OPTIK

standard DIFFUSE



LUNETTE Ø 235 LED 15W

9201

ZUBEHÖR



LUNETTE

DIE SERIE





