


LUNETTE Ø 235 LED 15W

9201







Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Espesor mínimo

Material: cuerpo en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Reflector en aluminio 99,8

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Cableado pasante posible con la doble entrada de cable

Sin tornillos frontales visibles

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

S Versión con sensor

D Versión regulable

| Dimensions | Ø 235 x 68 mm |
|-------------------------------------|----------------------|
| Fuente de luz | LED |
| Wattage | 15 W |
| Voltage/Frequency | 220-240 V 50/60 Hz |
| Light output source | 2300 lm |
| LUMEN OUTPUT | 890 lm |
| Eficiencia luminosa de la luminaria | 59 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Clase energética LED | C |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 65 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 10 (20 joules) |
| Norms | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 1.2 kg |
| Certifications | C€ ĽĶ |

CODE OPTIONS

| ACABADO | | TEMP. DE COLOR | |
|---------|---------------|----------------|-------|
| AG | GRIS ALUMINIO | 27K | 2700K |
| AN | ANTRACITA | 3K | 3000K |
| BI | BLANCO | 4K | 4000K |

ÓPTICA

DIFFUSE standard



LUNETTE Ø 235 LED 15W

9201

ACCESORIOS



LUNETTE LA SERIE





