


# LUNETTE Ø 235 LED 15W

### 9201







Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Épaisseur minimale

Matériel : corps en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne de support de câble en aluminium 99,8

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint

d'étanchéité en silicone

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Câblage traversant possible avec double entrée des câbles

Aucune vis frontale visible

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

S Version avec détecteur

**D** Version dimmable

Dimensions	Ø 235 x 68 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	15 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	2300 lm
LUMEN OUTPUT	890 lm
Rendement lumineux	59 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	С
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.2 kg
Certifications	C€ FR

#### **CODE OPTIONS**

 FINITION
 TEMP. DE COULEUR

 AG
 GRIS ALUMINIUM
 27K
 2700K

 AN
 ANTHRACITE
 3K
 3000K

 BI
 BLANC
 4K
 4000K

OPTIQUE

standard DIFFUSE



## LUNETTE Ø 235 LED 15W

## 9201

### ACCESSOIRES



LUNETTE LA SÉRIE





