


LUNETTE Ø 235 LED 15W

9201







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Minimo spessore

Materiale: corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno reggi-cablaggio in alluminio 99,8

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Alimentazione passante con doppio ingresso cavi

Nessuna vite frontale a vista

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

S Versione con sensore

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 235 x 68 mm	
Sorgente luminosa	LED	
Potenza	15 W	
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz	
Light output source	2300 lm	
LUMEN OUTPUT	890 lm	
Efficienza luminosa apparecchio	59 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energetica LED	СС	
Classe di isolamento elettrico	Classe I	
Grado di protezione IP	IP 65	
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)	
Conformità	EN 60598-1 +2-1	
Peso	1.2 kg	
Certificazioni	C€ FR	

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K
AN BI	ANTRACITE BIANCO	3K 4K	3000K 4000K

OTTICA

DIFFUSA standard



LUNETTE Ø 235 LED 15W

9201

ACCESSORI



LUNETTE LA SERIE





