

Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich
 Mindestdicke
 Material: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Kabelhalterplatte aus Aluminium 99,8
 Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung
 Eingebaute Treiber + 3h Notlichteinheit
 Lichtquelle: LED-Einheit
 Mögliche Durchgangsverkabelung mit doppelter Kabeleinführung
 Keine sichtbaren Frontschrauben
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

- S Version mit Bewegungsmelder
- D Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 235 x 68 mm
Lichtquelle	LED
Lichtquelleninfo	Notlicht 2W
Wattleistung	15 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	2300 lm
Leuchten-Lichtstrom	890 lm
Leuchten-Lichtausbeute	59 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C
LED Lebensdauer	L70 B50 72.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1 +2-22
Gewicht	1.4 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS


FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
BI WEISS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ZUBEHÖR



LUNETTE DIE SERIE

