



Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich  
 Mindestdicke  
 Material: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Kabelhalterplatte aus Aluminium 99,8  
 Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung  
 Eingebaute Treiber + 3h Notlichteinheit  
 Lichtquelle: LED-Einheit  
 Mögliche Durchgangsverkabelung mit doppelter Kabeleinführung  
 Keine sichtbaren Frontschrauben  
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

- S Version mit Bewegungsmelder
- D Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 235 x 68 mm
Lichtquelle	LED
Lichtquelleninfo	Notlicht 2W
Wattleistung	15 W
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	2300 lm
Leuchten-Lichtstrom	890 lm
Leuchten-Lichtausbeute	59 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C
LED Lebensdauer	L70 B50 72.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1 +2-22
Gewicht	1.4 kg
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS


### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT  
**BI** WEISS

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

ZUBEHÖR



LUNETTE DIE SERIE

