


LUNETTE Ø 235 LED 15W

9202







Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke

Material: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Kabelhalterplatte aus Aluminium 99,8

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Eingebaute Treiber + 3h Notlichteinheit

Lichtquelle: LED-Einheit

Mögliche Durchgangsverkabelung mit doppelter Kabeleinführung

Keine sichtbaren Frontschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

S Version mit Bewegungsmelder

Dimmbare Version

Dimensions	Ø 235 x 68 mm		
Lichtquelle	LED		
Extra info W	Emergency 2W		
Wattage	15 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	2300 lm		
LUMEN OUTPUT	890 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	59 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
LED-Energieeffizienzklasse	С		
Elektrische Schutzklasse	Klasse I		
Schutzart IP	IP 65		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1 +2-22		
Gewicht	1.4 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

FINISI	HING	FARBT	EMPERATUR	OPTIK	
AG	ALUMINIUMGRAU	27K	2700K	standard	DIFFUSE
AN	ANTHRAZIT	3K	3000K		
BI	WEISS	4K	4000K		



LUNETTE Ø 235 LED 15W

9202

ZUBEHÖR



LUNETTE

DIE SERIE





