



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo  
 Espesor mínimo  
 Material: cuerpo en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Reflector en aluminio 99,8  
 Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona  
 Driver + grupo emergencia 3h incluidos  
 Fuente luminosa: unidad LED  
 Cableado pasante posible con la doble entrada de cable  
 Sin tornillos frontales visibles  
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- S Versión con sensor
- D Versión regulable

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Dimensiones                                     | Ø 235 x 68 mm         |
| Fuente de luz                                   | LED                   |
| Info fuente de luz                              | Emergencia 2W         |
| Potencia  | 15 W                  |
| Fuente de alimentación                          | 220-240 V   50/60 Hz  |
| Flujo luminoso fuente                           | 2300 lm               |
| Flujo luminoso luminaria                        | 890 lm                |
| Eficiencia luminosa luminaria                   | 59 lm/W               |
| Color Rendering Index – CRI                     | 80                    |
| Clase energética LED                            | C                     |
| Vida útil LED                                   | L70 B50 72.000 h      |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3        |
| Clase de aislamiento eléctrico                  | Clase I               |
| Clase de protección IP                          | IP 65                 |
| Resistencia al impacto mecánico                 | IK 10 (20 joules)     |
| Normas  | EN 60598-1 +2-1 +2-22 |
| Peso  | 1.4 kg                |
| Conformidad                                     | CE UK CA              |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

AG GRIS ALUMINIO  
 AN ANTRACITA  
 BI BLANCO

### TEMP. DE COLOR

27K 2700K  
 3K 3000K  
 4K 4000K

ACCESORIOS



LUNETTE LA SERIE

