


LUNETTE Ø 235 LED 15W

9202







Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Épaisseur minimale

Matériel : corps en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne de support de câble en aluminium 99,8

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Driver + unité de secours 3h integrés

Source lumineuse : unité LED

Câblage traversant possible avec double entrée des câbles

Aucune vis frontale visible

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

S Version avec détecteur

D Version dimmable

Dimensions	Ø 235 x 68 mm	
Source lumineuse	LED	
Extra info W	Emergency 2W	
Wattage	15 W	
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz	
Light output source	2300 lm	
LUMEN OUTPUT	890 lm	
Rendement lumineux	59 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energie LED	С	
Classe électrique	Classe I	
Indice de protection IP	IP 65	
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)	
Norms	EN 60598-1 +2-1 +2-22	
Poids	1.4 kg	
Certifications	C€ FR	

CODE OPTIONS

FINITION	TEMP. DE COULEUR	OPTIQUE

AG GRIS ALUMINIUM 27K 2700K standard DIFFUSE ΑN ANTHRACITE 3000K 3K BLANC 4000K ΒI 4K



LUNETTE Ø 235 LED 15W

9202

ACCESSOIRES



LUNETTE LA SÉRIE





