


## LUNETTE Ø 235 LED 15W

#### 9202







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Minimo spessore

Materiale: corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno reggi-cablaggio in alluminio 99,8

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver + unità emergenza 3h incorporati

Sorgente luminosa: unità LED

Alimentazione passante con doppio ingresso cavi

Nessuna vite frontale a vista

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

S Versione con sensore

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 235 x 68 mm	
Sorgente luminosa	LED	
Extra info W	Emergency 2W	
Potenza	15 W	
Tensione/Frequenza	220-240 V   50/60 Hz	
Light output source	2300 lm	
LUMEN OUTPUT	890 lm	
Efficienza luminosa apparecchio	59 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energetica LED	С	
Classe di isolamento elettrico	Classe I	
Grado di protezione IP	IP 65	
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)	
Conformità	EN 60598-1 +2-1 +2-22	
Peso	1.4 kg	
Certificazioni	C€ FR	

#### **OPZIONI CODICE**

FINITURA		TEMP. COLORE	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K
AN	ANTRACITE	3K	3000K
BI	BIANCO	4K	4000K

OTTICA

standard DIFFUSA



# LUNETTE Ø 235 LED 15W

## 9202

### **ACCESSORI**



LUNETTE LA SERIE





