



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Minimo spessore

Materiale: corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno reggi-cablaggio in alluminio 99,8

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver + unità emergenza 3h incorporati

Sorgente luminosa: unità LED

Alimentazione passante con doppio ingresso cavi

Nessuna vite frontale a vista

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- S Versione con sensore
- D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 235 x 68 mm
Sorgente luminosa	LED
Info sorgente luminosa	<b>Emergenza 2W</b>
Potenza	15 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2300 lm
Flusso luminoso apparecchio	890 lm
Efficienza luminosa apparecchio	59 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C
Durata vita LED	L70 B50 72.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1 +2-22
Peso	1.4 kg
Conformità	CE UK CA

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

<b>AG</b>	GRIGIO ALLUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITE
<b>BI</b>	BIANCO

##### TEMP. COLORE

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

ACCESSORI



LUNETTE LA SERIE

