



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Minimo spessore

Materiale: corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno reggi-cablaggio in alluminio 99,8

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver + unità emergenza 3h incorporati

Sorgente luminosa: unità LED

Alimentazione passante con doppio ingresso cavi

Nessuna vite frontale a vista

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- S Versione con sensore
- D Versione dimmerabile

| | |
|---|-----------------------|
| Dimensioni | Ø 235 x 68 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Info sorgente luminosa | Emergenza 2W |
| Potenza | 15 W |
| Alimentazione | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flusso luminoso sorgente | 2300 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 890 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 59 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | C |
| Durata vita LED | L70 B50 72.000 h |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3 |
| Classe di isolamento elettrico | Classe I |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 10 (20 joules) |
| Norme | EN 60598-1 +2-1 +2-22 |
| Peso | 1.4 kg |
| Conformità | CE UK CA |

OPZIONI CODICE

FINITURA

| | |
|-----------|------------------|
| AG | GRIGIO ALLUMINIO |
| AN | ANTRACITE |
| BI | BIANCO |

TEMP. COLORE

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |

ACCESSORI



LUNETTE LA SERIE

