



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Minimo spessore

Materiale: corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno reggi-cablaggio in alluminio 99,8

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver + unità emergenza 3h incorporati

Sorgente luminosa: unità LED

Alimentazione passante con doppio ingresso cavi

Nessuna vite frontale a vista

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

S Versione con sensore

D Versione dimmerabile

Dimensioni

Ø 235 x 68 mm

Sorgente luminosa

LED

Extra info W

Emergency 2W

Potenza

15 W

Tensione/Frequenza

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

2300 lm

LUMEN OUTPUT

890 lm

Efficienza luminosa apparecchio

59 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

C

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65

Grado di resistenza agli impatti

IK 10 (20 joules)

Conformità

EN 60598-1 +2-1 +2-22

Peso

1.4 kg

Certificazioni

CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard DIFFUSA

LUNETTE Ø 235 LED 15W

9202



ACCESSORI



LUNETTE LA SERIE

