



Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke

Material: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Kabelhalterplatte aus Aluminium 99,8

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Mögliche Durchgangsverkabelung mit doppelter Kabeleinführung

Keine sichtbaren Frontschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

S Version mit Bewegungsmelder

D Dimmbare Version

Dimensions

Ø 365 x 70 mm

Lichtquelle

LED

Wattage

29 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

4400 lm

LUMEN OUTPUT

3250 lm

Leuchten-Lichtausbeute

59 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

LED-Energieeffizienzklasse

D

Elektrische Schutzklasse

Klasse I

Schutzart IP

IP 65

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Gewicht

2.7 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	DIFFUSE
----------	---------

LUNETTE Ø 365 LED 29W

9206



ZUBEHÖR



LUNETTE DIE SERIE

