


LUNETTE Ø 365 LED 29W

9206





Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke

Material: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Kabelhalterplatte aus Aluminium 99,8

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Mögliche Durchgangsverkabelung mit doppelter Kabeleinführung

Keine sichtbaren Frontschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

S Version mit Bewegungsmelder

D Dimmbare Version

8	•
-	Ø 365

Dimensions	Ø 365 x 70 mm		
Lichtquelle	LED		
Wattage	29 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	4400 lm		
LUMEN OUTPUT	3250 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	59 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
LED-Energieeffizienzklasse	D		
Elektrische Schutzklasse	Klasse I		
Schutzart IP	IP 65		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Gewicht	2.7 kg		
Certifications	CE FR		

CODE OPTIONS

FINIS	HING	FARB1	EMPERATUR	OPTIK	
AG AN	ALUMINIUMGRAU ANTHRAZIT	27K 3K	2700K 3000K	standard	DIFFUSE
ВІ	WEISS	4K	4000K		



LUNETTE Ø 365 LED 29W

9206

ZUBEHÖR



LUNETTE

DIE SERIE





