



Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich  
 Mindestdicke  
 Material: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Kabelhalterplatte aus Aluminium 99,8  
 Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung  
 Eingebauter Treiber  
 Lichtquelle: LED-Einheit  
 Mögliche Durchgangsverkabelung mit doppelter Kabeleinführung  
 Keine sichtbaren Frontschrauben  
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

- S Version mit Bewegungsmelder
- D Dimmbare Version

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Abmessungen                           | Ø 365 x 70 mm        |
| Lichtquelle                           | LED                  |
| Wattleistung                          | 29 W                 |
| Stromversorgung                       | 220-240 V   50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom                | 4400 lm              |
| Leuchten-Lichtstrom                   | 3250 lm              |
| Leuchten-Lichtausbeute                | 112 lm/W             |
| Color Rendering Index – CRI           | 80                   |
| LED-Energieeffizienzklasse            | D                    |
| LED Lebensdauer                       | L80 B20 > 80.000 h   |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3       |
| Elektrische Schutzklasse              | Klasse I             |
| Schutzart IP                          | IP 65                |
| Mechanische Schlagfestigkeit          | IK 10 (20 joules)    |
| Normen                                | EN 60598-1 +2-1      |
| Gewicht                               | 2.7 kg               |
| Konformität                           | CE UK CA             |

## CODE OPTIONS

### FINISHING

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>AG</b> | ALUMINIUMGRAU |
| <b>AN</b> | ANTHRAZIT     |
| <b>BI</b> | WEISS         |

### FARBTEMPERATUR

|            |       |
|------------|-------|
| <b>27K</b> | 2700K |
| <b>3K</b>  | 3000K |
| <b>4K</b>  | 4000K |

ZUBEHÖR



LUNETTE DIE SERIE

