



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo
 Espesor mínimo
 Material: cuerpo en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Reflector en aluminio 99,8
 Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona
 Driver incluido
 Fuente luminosa: unidad LED
 Cableado pasante posible con la doble entrada de cable
 Sin tornillos frontales visibles
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- S Versión con sensor
- D Versión regulable

Dimensiones	Ø 365 x 70 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	29 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	4400 lm
Flujo luminoso luminaria	3250 lm
Eficiencia luminosa luminaria	112 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L80 B20 > 80.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	2.7 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
 AN ANTRACITA
 BI BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
 3K 3000K
 4K 4000K

ACCESORIOS



LUNETTE LA SERIE

