


# LUNETTE Ø 365 LED 29W

#### 9206





Ø 365

Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Espesor mínimo

Material: cuerpo en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Reflector en aluminio 99,8

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Cableado pasante posible con la doble entrada de cable

Sin tornillos frontales visibles

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

S Versión con sensor

D Versión regulable

Dimensions	Ø 365 x 70 mm		
Fuente de luz	LED		
Wattage	29 W		
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz		
Light output source	4400 lm		
LUMEN OUTPUT	3250 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	59 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Clase energética LED	D		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I		
Clase de protección IP	IP 65		
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Peso	2.7 kg		
Certifications	C€ EK		

#### **CODE OPTIONS**

ACABADO		TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	
AG	GRIS ALUMINIO	27K	2700K	standard	DIFFUSE
AN	ANTRACITA	3K	3000K		
BI	BLANCO	4K	4000K		



# LUNETTE Ø 365 LED 29W

## 9206

### **ACCESORIOS**



# LUNETTE

# LA SERIE





