



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Épaisseur minimale

Matériel : corps en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne de support de câble en aluminium 99,8

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Câblage traversant possible avec double entrée des câbles

Aucune vis frontale visible

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

S Version avec détecteur

D Version dimmable

Dimensions

Ø 365 x 70 mm

Source lumineuse

LED

Wattage

29 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

4400 lm

LUMEN OUTPUT

3250 lm

Rendement lumineux

59 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energie LED

D

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 65

Résistance mécanique

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Poids

2.7 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	DIFFUSE
-----------------	---------

LUNETTE Ø 365 LED 29W

9206



ACCESSOIRES



LUNETTE LA SÉRIE

