


# LUNETTE Ø 365 LED 29W

### 9206





Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Épaisseur minimale

Matériel : corps en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne de support de câble en aluminium 99,8

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint

d'étanchéité en silicone

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Câblage traversant possible avec double entrée des câbles


Aucune vis frontale visible

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

S Version avec détecteur

D Version dimmable



Dimensions	Ø 365 x 70 mm	
Source lumineuse	LED	
Wattage	29 W	
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz	
Light output source	4400 lm	
LUMEN OUTPUT	3250 lm	
Rendement lumineux	59 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energie LED	D	
Classe électrique	Classe I	
Indice de protection IP	IP 65	
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)	
Norms	EN 60598-1 +2-1	
Poids	2.7 kg	
Certifications	C€ FR	

#### **CODE OPTIONS**

FINITION		TEMP.	TEMP. DE COULEUR	
AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K	
AN	ANTHRACITE	3K	3000K	
BI	BLANC	4K	4000K	

OPTIQUE

DIFFUSE standard



# LUNETTE Ø 365 LED 29W

# 9206

## ACCESSOIRES



LUNETTE LA SÉRIE





