



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Épaisseur minimale

Matériel : corps en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne de support de câble en aluminium 99,8

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Câblage traversant possible avec double entrée des câbles

Aucune vis frontale visible

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

S Version avec détecteur

D Version dimmable

Dimensions	Ø 365 x 70 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	29 W
Alimentation	220-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	4400 lm
Flux lumineux appareil	3250 lm
Rendement lumineux	112 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L80 B20 > 80.000 h
Déviat ion standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	2.7 kg
Conformité	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**BI** BLANC

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

ACCESSOIRES



LUNETTE

LA SÉRIE

