



Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich
 Mindestdicke
 Material: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Kabelhalterplatte aus Aluminium 99,8
 Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung
 Eingebaute Treiber + 3h Notlichteinheit
 Lichtquelle: LED-Einheit
 Mögliche Durchgangsverkabelung mit doppelter Kabeleinführung
 Keine sichtbaren Frontschrauben
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

- S Version mit Bewegungsmelder
- D Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 365 x 70 mm
Lichtquelle	LED
Lichtquelleninfo	Notlicht 5W
Wattleistung	29 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	4400 lm
Leuchten-Lichtstrom	3250 lm
Leuchten-Lichtausbeute	112 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L80 B20 > 80.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1 +2-22
Gewicht	3.1 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
BI WEISS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ZUBEHÖR



LUNETTE

DIE SERIE

