


LUNETTE Ø 365 LED 29W

9207





Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Épaisseur minimale

Matériel : corps en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne de support de câble en aluminium 99,8

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Driver + unité de secours 3h integrés

Source lumineuse : unité LED


Câblage traversant possible avec double entrée des câbles

Aucune vis frontale visible

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

- S Version avec détecteur
- D Version dimmable



Dimensions	Ø 365 x 70 mm LED Emergency 2W		
Source lumineuse			
Extra info W			
Wattage	29 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	4400 lm		
LUMEN OUTPUT	3250 lm		
Rendement lumineux	59 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energie LED	D		
Classe électrique	Classe I		
Indice de protection IP	IP 65		
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1 +2-22		
Poids	3.1 kg		
Certifications	C€ F		

CODE OPTIONS

FINITI	ON	TEMP.	DE COULEUR	OPTIQUE	
AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K	standard	DIFFUSE
AN	ANTHRACITE	3K	3000K		
BI	BLANC	4K	4000K		



LUNETTE Ø 365 LED 29W

9207

ACCESSOIRES



LUNETTE LA SÉRIE





