



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

#### Épaisseur minimale

Matériel : corps en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne de support de câble en aluminium 99,8

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Driver + unité de secours 3h intégrés

Source lumineuse : unité LED

Câblage traversant possible avec double entrée des câbles

Aucune vis frontale visible

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

**S** Version avec détecteur

**D** Version dimmable

#### Dimensions

**Ø 365 x 70 mm**

Source lumineuse

**LED**

Extra info W

**Emergency 2W**

Wattage

**29 W**

Voltage/Frequency

**220-240 V | 50/60 Hz**

Light output source

**4400 lm**

LUMEN OUTPUT

**3250 lm**

Rendement lumineux

**59 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**80**

Classe energie LED

**D**

Classe électrique

**Classe I**

Indice de protection IP

**IP 65**

Résistance mécanique

**IK 10 (20 joules)**

Norms

**EN 60598-1 +2-1 +2-22**

Poids

**3.1 kg**

Certifications

**CE UKCA**

#### CODE OPTIONS

##### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**BI** BLANC

##### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### OPTIQUE

**standard** DIFFUSE

**LUNETTE Ø 365** LED 29W

**9207**



ACCESSOIRES



**LUNETTE** LA SÉRIE

