



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Minimo spessore

Materiale: corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno reggi-cablaggio in alluminio 99,8

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver + unità emergenza 3h incorporati

Sorgente luminosa: unità LED

Alimentazione passante con doppio ingresso cavi

Nessuna vite frontale a vista

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- S Versione con sensore
- D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 365 x 70 mm
Sorgente luminosa	LED
Info sorgente luminosa	Emergenza 5W
Potenza	29 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	4400 lm
Flusso luminoso apparecchio	3250 lm
Efficienza luminosa apparecchio	112 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1 +2-22
Peso	3.1 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ACCESSORI



LUNETTE LA SERIE

