


LUNETTE Ø 365 LED 29W

9207





Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Minimo spessore

Materiale: corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno reggi-cablaggio in alluminio 99,8

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver + unità emergenza 3h incorporati

Sorgente luminosa: unità LED

Alimentazione passante con doppio ingresso cavi

Nessuna vite frontale a vista

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- S Versione con sensore
- D Versione dimmerabile

0/	•
	Ø 365

Dimensioni	Ø 365 x 70 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Extra info W	Emergency 2W		
Potenza	29 W		
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	4400 lm		
LUMEN OUTPUT	3250 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	59 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energetica LED	D		
Classe di isolamento elettrico	Classe I		
Grado di protezione IP	IP 65		
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-1 +2-22		
Peso	3.1 kg		
Certificazioni	C€ F		

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	standard	DIFFUSA
AN	ANTRACITE	3K	3000K		
BI	BIANCO	4K	4000K		



LUNETTE Ø 365 LED 29W

9207

ACCESSORI



LUNETTE

LA SERIE





