



Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Glasshalterrahmen aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Dimensions

164 x 164 x H 200 mm

Lichtquelle

LED

Wattage

23 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

3329 lm

LUMEN OUTPUT

2434 lm

Leuchten-Lichtausbeute

106 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

LED-Energieeffizienzklasse

E

Elektrische Schutzklasse

Klasse II

Schutzart IP

IP 65

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Gewicht

4.4 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

auf Anfrage:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	38°
optional optics	
18	18°
70	70°

LUX SHOWER 200 LED 23W

1087



LUX SHOWER

DIE SERIE

