



Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Glasshalterahmen aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Abmessungen	164 x 164 x H 200 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	23 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	3329 lm
Leuchten-Lichtstrom	2434 lm
Leuchten-Lichtausbeute	106 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	4.4 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

auf Anfrage:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	38°
optional optics	
18	18°
70	70°

LUX SHOWER

DIE SERIE

