



Luminaria de exterior para instalación en techo
 Material: cuerpo y marco sujeta cristal en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre
 Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco
 Driver incluido
 Fuente luminosa: unidad LED
 Entrada de cables trasera
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):
 D Versión regulable

Dimensiones	164 x 164 x H 200 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	23 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	3329 lm
Flujo luminoso luminaria	2434 lm
Eficiencia luminosa luminaria	106 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	E
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.4 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
BI BLANCO

a petición:

CO CORTEN

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 38°

optional optics

18 18°
70 70°



LUX SHOWER

LA SERIE

