



Luminaire d'extérieur pour installation au plafond

Matériel : corps et cadre porte-verre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions

164 x 164 x H 200 mm

Source lumineuse

LED

Wattage

23 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

3329 lm

LUMEN OUTPUT

2434 lm

Rendement lumineux

106 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Classe energie LED

E

Classe électrique

Classe II

Indice de protection IP

IP 65

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Poids

4.4 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BI BLANC

sur demande:

CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 38°
 optique optionnelle
18 18°
70 70°



LUX SHOWER

LA SÉRIE

