



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto

Materiale: corpo e cornice fermavetro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	164 x 164 x H 200 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	23 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	3329 lm
LUMEN OUTPUT	2434 lm
Efficienza luminosa apparecchio	106 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.4 kg
Certificazioni	CE UKCA

OPZIONI CODICE

INITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO

TEMP. COLORE
27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 38°
 ottica opzionale
18 18°
70 70°

su richiesta:

CO CORTEN
BR BRONZO

LUX SHOWER 200 LED 23W

1087



LUX SHOWER

LA SERIE

