



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto  
 Materiale: corpo e cornice fermavetro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite  
 Driver incorporato  
 Sorgente luminosa: unità LED  
 Ingresso cavi dal retro  
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	164 x 164 x H 200 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	23 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	3329 lm
Flusso luminoso apparecchio	2434 lm
Efficienza luminosa apparecchio	106 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.4 kg
Conformità	CE UK CA

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE  
**BI** BIANCO

su richiesta:

**CO** CORTEN

##### TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### OTTICA

**standard** 38°

ottica opzionale

**18** 18°  
**70** 70°



LUX SHOWER

LA SERIE

